メールクライアント設定手順書

Mozilla Thunderbird 編(設定変更)

<IMAP の設定変更>

- ・最新の Thunderbird にアップデートしてください。
- ・Thunderbird を起動します。
- ・「ツール」「アカウント」「サーバ設定」を選択します。
- ・「認証方式」を「OAuth2」に変更します。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) (ツール(I) ヘルブ(H) ー ロ ×	
図 受信トレイ - aiduinterneko.mj@el (アカウント設定 X	
 図 型目121 - altoniumak0.mj@el 図	y // // - 設定 サーバーの種類: IMAP メールサーバー サーバーの種類: IMAP メールサーバー サーバー名(S): outlook.office365.com ポート(P): 993 ◇ 既定値: 993 ユーザー名(M): aidai.hanako.mj@ehime-u.ac.jp セキュリティ設定 接続の保護(U): SSL/TLS ∨ 認証方式(): OAuth2 ∨ 通常のパ(スワード認証 暗号化されたパ(スワード認証 暗号化されたパ(スワード認証 ド語証 NTLM
 ✓ 目 ローカルフォルダー 迷惑メール ディスク領域 図 送信 (SMTP) サーパー 	 ✓ 新着メッセージ TLS 証明書 ✓ 新着メッセージ OAuth2 ✓ 新着メッセージ OAuth2 ✓ 次のフォルダーに移動する(Q): 面ごみ箱 (aidui::ivu.nj@ehime-u.ac.jp) × ○ 次のフォルダーに移動する(Q): 面ごみ箱 (aidui::ivu.nj@ehime-u.ac.jp) × ○ 前除済みとマークする(g) ○ すぐに削除する(D)
アカウント操作(A)	イメッセージの保存
総 Thunderbird の設定 静 アドオンとテーマ	 ○ 終了時に受信トレイを整理 (expunge) する(E) ○ 終了時にごみ箱を空にする(X) メッセージの格納形式(I): フォルダー単位 (mbox 形式) ~
l← ((o))	メッカージの保存先・「C'生I kers¥renter¥AnnData¥Roamind¥Thunderbird¥Profiles¥3afmuf3h defai 参昭(R)

<SMTP の設定変更>

- ・「ツール」「アカウント」「サーバ設定」を選択します。
- ・「送信 (SMTP) サーバ」を選択します・
- ・「認証方式」を「OAuth2」に変更します。
- ・Thunderbird を終了します。

